

Lichtmast, pneumatisch ausfahrbar

Pneumatischer Lichtmast in die Vorderwand des Aufbaues integriert, serienmäßig mit 2 Flutlichtscheinwerfern je 1.000 Watt einschließlich einer festen Verkabelung zum Stromerzeuger, Scheinwerferverstellung horizontal und vertikal elektrisch, automatische Nullstellung in die Ablageposition, Bedienung am Platz Stromerzeuger, Lichtpunkthöhe ca. 5 m über Standfläche des Fahrzeuges.

Bei einer Lagerung von zwei Pressluftatmern im Mannschaftsraum in Fahrtrichtung wird der Lichtmast zwischen den beiden Mulden am Mannschaftsraum befestigt (Details siehe Prospekt „Mannschaftskabinen“).

Mögliche Sonderausstattungen:

- Xenon Scheinwerfer 42 W, 24 V mit direkter Versorgung aus dem Fahrzeugbordnetz. Bei Bedarf automatische Anhebung der Leerlaufdrehzahl des Fahrgestellmotors zur Sicherstellung ausreichender Bordspannung.
- LED Scheinwerfer 24 V mit direkter Versorgung aus dem Fahrzeugbordnetz. Bei Bedarf automatische Anhebung der Leerlaufdrehzahl des Fahrgestellmotors zur Sicherstellung ausreichender Bordspannung.
- Entnehmbares Bedienpult für die Lichtmaststeuerung, ausgerüstet mit einem Spiralkabel.
- Akustisches Signal bei ausgefahrenem Lichtmast und Lösen der Feststellbremse.
- Automatisches Einfahren des Lichtmasts beim Lösen der Feststellbremse.



Weitere Sonderausstattungen (zusätzliche Rundumkennleuchte, Kamerasysteme) auf Anfrage.

Fireco
COMPONENTS

PNEUMATIC MASTS
PNEUMATISCHE MASTE

ULTRALIGHT MAST

The **ULTRALIGHT** mast comes with a diameter of 77 mm and extended heights of 2.250 mm to 7.000 mm with 3 - 4 sections.

The 3-sections model is suitable for light and medium-weight vehicles, with a bigger choice of electrical cables and can mount both the Tilt/Unit system and the Tilt & Turn Light system.



MAST ULTRALIGHT

Der Mast **ULTRA LIGHT** (Ø 77 mm) ist lieferbar mit 3 oder 4 Sektionen und ausgefahrenen Höhen von 2250 bis 7000 mm.

Dieser Mast ist geeignet für leichte und mittel-schwere Fahrzeuge. Es existieren mehrere Auswahlmöglichkeiten von innenliegenden Spiralkabeln. Die Maste mit 3 Sektionen können mit einer Dreh- oder Schwenkvorrichtung oder einer Dreh & Schwenkvorrichtung Mod. Light bestückt werden.

59