

## Informationsangebot

180126

Informationsangebot Nr. 190-44125-755
---------------------------------------

Pos. / Artikel-Nr.

<b>1/ 84125-755</b>	<p><b>1 MAN TGM 13.250 4x4 BL</b>  <b>Allradfahrgestell, Zwillingsbereifung,</b>  <b>Radstand 3 950 mm, Euro VI</b>  <b>Grundfahrzeugnummer LN 34 RG 03</b>  <b>geeignet zum Aufbau eines Löschgruppenfahrzeuges</b>  <b>Typ HLF 10 VARUS 4x4</b>  <b>nach DIN EN 1846 und DIN 14 530 Teil 26</b></p> <p>Radstand 3 950 mm</p> <p><b>Reifen</b>  Vorderachse: 275/70 R 22,5 (M+S) (2x)  Hinterachse: 275/70 R 22,5 (M+S) (4x)</p> <p><b>Farben</b>  Fahrgestell: graphitschwarz RAL 9011  Räder: weissaluminium RAL 9006  Fahrerhaus: rot RAL 3000  Stoßfänger: weiß RAL 9010  Kotflügel: weiß RAL 9010</p> <p><b>Motor, Kühlung, Kupplung</b>  018 B3 Motor D 0836 LFL 63 - 250 PS / 184 kW, 2.300 U/min  Common-Rail-Einspritzung; OBD2 + NOx-S; EURO 6  1.000 Nm bei 1.200 - 1.750 U/min  027 AC Wasserkühler und Ladeluftkühler  116 AE Visco-Lüfter  118 MA EDC-Motorregulierung (Electronic Diesel Control)  120 EM Ölwanne tief für Steigfähigkeit bis 30%  124 AL Kraftstofffilter  124 EA Heizung für Kraftstofffilter  203 ER Steuermodul für externen Datenaustausch (KSM) mit</p>	<b>EUR 87.037,00</b>
---------------------	---	----------------------

	Aufbaufunktionalität
205 AS	1-Zylinder-Luftpresser 352 ccm
208 AB	Motorbremse mit zus. Betätigung über Bremspedal
210 AA	Flammstartanlage
211 AD	Kupplung mit 395 mm Durchmesser
280 HL	Vorbereitung Motor Start-/Stop-Einrichtung am Rahmenende
345 AZ	Geschwindigkeitsbegrenzer elektronisch 100 km/h
345 EA	Tempomat
542 FB	Geräuschmaßnahme für 82 dB (92/97 EWG)

#### **Ansauganlage, Abgasanlage**

201 CX	Luftansaugung hinter Fahrerhaus mit Trockenluftfilter
206 CJ	Auspuffanlage mit Topf längs und Endrohr links

#### **Getriebe**

021 GH	Getriebesoftware für Einsatzfahrzeuge (TipMatic Gelände)
022 SF	Getriebe ZF 12 AS 1210 OD MAN TipMatic
121 EH	Neutralstellungsschalter
146 CD	Verteilergetriebe-Sperrmanagement

#### **Verteiler-Getriebe**

146 AB	MAN-Verteilergetriebe G 102
227 EA	Verteilergetriebeentlüftung hochgezogen

#### **Nebenantrieb**

122 F6	Nebenantrieb NM AS / 10b, mit Flansch, i=1,8, oben
122 UZ	Lüfterrad für dauerfesten NA

#### **Vorderachse / Vorderfedern**

025 LX	Vorderachse VP-06 angetrieben
026 EZ	Vorderfedern Parabel 6,0 t
146 AF	Vorderradantrieb zuschaltbar
281 AA	Hohe Bauart
363 AA	Stabilisator für Vorderachse

#### **Hinterachse / Hinterfedern**

028 RK	Hinterfedern Luft 9,5 t
028 ZA	Achtung: Maximale Auflastung der Hinterfeder
034 MB	Hinterachse AP HP - 0928
037 AC	Differentialsperre in Hinterachse
258 NA	ECAS-Luftfederanlage
362 AA	Stabilisator für Hinterachse
362 CE	Stabilisierungspaket für hohen Schwerpunkt

#### **Übersetzungen**

035 LO	AP-Achsübersetzung i = 5,07
--------	-----------------------------

#### **Felgen**

038 IR	Räder Scheibe 8-Loch	7,50 - 22,5 an 1. VA
038 OR	Räder Scheibe 8-Loch	7,50 - 22,5 an 1. HA

#### **Räder**

245 XX	Ohne Ersatzradhalter
--------	----------------------

#### **Kraftstoffbehälter**

023 WE	Kraftstoffbehälter 100 l, AdBlue-Behälter 10 l
03K AA	Kraftstoffbehälter-Anbau
123 CE	Kette für Tank-Verschluss
303 AX	Tankverschluss abschließbar
303 CC	AdBlue-Tankverschluss abschließbar

#### **Lenkung**

030 AC	Hydrolenkung
030 EE	Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar
219 AF	Lenkölbehälter mit Messstab

#### **Rahmen**

230 XX	Ohne Unterfahrschutz hinten
230 YX	Ohne seitliche Schutzvorrichtung
233 EK	Stahlstoßfänger
234 HA	2 Schäkel am Rahmen hinten
234 HC	2 Schäkel am Rahmen vorn
236 CZ	Schlussstraverse für Anhängerkupplung 83 x 56 / 120 x 55 tief
241 AC	Ohne Brückenbefestigungswinkel
258 AA	Mit Einrichtung für Heben und Senken

#### **Anhänger- und Sattelkupplung**

234 CG	ROCKINGER-Anhängerkupplung TK 226 A
--------	-------------------------------------

#### **Bremsanlage**

032 AB	MAN BrakeMatic (Elektronisches Bremssystem)
258 HA	Antiblockiersystem (ABS)
259 CA	Scheibenbremse für Vorderachse
259 CB	Scheibenbremse für Hinterachse
262 XX	Ohne Bremsanschluss am Rahmenende
265 AK	Schnellstarteinrichtung für Sonderfahrzeuge
278 AE	Druckluft-Füllanschluss vorn
311 CS	Geländelogik ABS
370 CR	Lufttrockner beheizt

#### **Fahrerhaus außen**

050 NK	Fahrerhaus "C", 2.240 mm breit, 1.620 mm lang
052 XA	Ohne Staukasten
272 FA	Einstiegsbeleuchtung für Fahrer und Beifahrer
283 FR	Fahrerhauslagerung schraubengefedert für Fahrerhaus "C"
321 FC	Zentralverriegelung
380 AC	Windschutzscheibe getönt, Verbundglas

380 CA	Türscheiben getönt
381 AA	Fahrerhausrückwand ohne Fenster
386 XA	Ohne Hubdach
388 AK	Sonnenblende vor Windschutzscheibe
392 AH	Bordsteinspiegel rechts
392 CZ	Rückspiegel heizbar und elektrisch verstellbar, Weitwinkelspiegel heizbar
392 CL	EU-Frontspiegel beifahrerseitig
392 HA	Spiegelarme für Aufbaubreite 2 500 mm - 2 600 mm
404 XG	ohne Sprühnebelverminderung

#### **Fahrerhaus innen**

058 NH	Fahrerkomfortsitz luftgefedert
059 NE	Beifahrersitz statisch, längs-, lehn- und höhenverstellbar
080 AE	Türinnenverkleidung abwaschbar
153 YD	Ohne Klimaanlage
319 AA	Leseleuchten für Fahrer und Beifahrer
387 AF	Türfensterheber elektrisch für Fahrer u. Beifahrer
388 AB	Sonnenblende klappbar für Fahrer und Beifahrer
389 AC	Haltegriff links und rechts (an B-Säule)
389 AD	Haltegriff links und rechts (an A-Säule)
389 CH	Haltegriffe über Tür rechts und links
390 AX	Ablagefach über Frontscheibe
434 DB	Urban Concrete (Farbe Interieur)
538 AE	Kunststoffbelag für Boden und Motortunnel

#### **Anzeigegeräte**

02 AAB	Instrumententafel km/h 'Base-Line'
042 XY	Ohne Fahrtschreiber elektronisch
142 AF	Fahrtschreiber eichen
325 AA	MAN Tronic (Bordrechner)
325 EA	Sprache Deutsch für Instrumenten-Display
339 FP	Anzeige in Instrumententafel für Betriebsdaten
348 AH	Multifunktionsanzeige (auch Luftfilterver- schmutzung)

#### **Beleuchtung**

309 AA	Leuchtweitenregulierung
310 CN	Fern- und Nebelscheinwerfer zusätzlich mit Abbiegelicht
310 EE	Halogen-Doppelscheinwerfer H 7 für Rechtsverkehr
310 HB	Tagesfahrlicht
318 AA	Positionsleuchten
318 AK	Seitliche Markierungsleuchten

#### **Elektrische Anlage**

324 AA	Einklanghorn elektrisch
326 FZ	Steckdose im Fahrerhaus 12 V und 24 V
326 NE	Anhängersteckdose 12 V, 13-polig und 24 V, 15-polig

328 WA	Batteriekabel 6 Meter
329 CT	2 Stück Batterien 12 V / 175 Ah
331 CY	Lichtmaschine Drehstrom 28V / 120A / 3.360W
396 CC	Scheibenwaschanlage elektrisch

**Für Sonderfahrzeuge**

119 EH	Allgemeine Nebenabtriebsparametrierung
280 TK	Brancheneinsatz Feuerwehr
281 CP	Vorbereitung für Mannschaftskabine

**Sonstiges**

194 AD	Betriebsanleitung in Deutsch
600 AC	Ausstattung für Rechtsverkehr

Motor ohne Drehmomentbegrenzung bei überfälliger  
Regeneration der Abgasreinigungsanlage

Ladesteckdose nach DIN

Ablieferungsinspektion

**Lastvarianten und Verschiedenes**

Lastvariante 13.500 kg (6,0 / 9,5)

<b>2/ 81010-400</b>	Überführung des Fahrgestelles vom Herstellerwerk München nach Dissen	EUR	611,00
	<b>Gesamtpreis des vorstehend beschriebenen Fahrgestelllieferumfangs</b>	<b>EUR</b>	<b>87.648,00</b>

**3/ 74125-755**      **1 Schlingmann VARUS 4x4**      **EUR 145.504,00**

**Löschgruppenfahrzeugaufbau Typ HLF 10  
nach DIN EN 1846 und DIN 14 530 Teil 26  
passend zum  
MAN Fahrgestell TGM 13.250 4x4 BL  
Allradfahrgestell, Zwillingsbereifung  
Radstand 3 950 mm, Abgasnorm Euro VI  
Grundfahrzeugnummer LN 34 RG 03**

Löschfahrzeugaufbau HLF 10 bestehend aus:

- Fahrer- und Mannschaftsraum für eine Gruppenbesatzung (1+8)
- Räumlich getrenntem Kofferaufbau zur Aufnahme der feuerwehrtechnischen Beladung
- Löschwasserbehälter
- Pumpenanlage

#### **Fahrer- und Mannschaftsraum**

Extra breite Mannschaftskabine, ab der B-Säule auf die maximal zulässige Breite von 2 500 mm gezogen, bestehend aus einer Edelstahlsicherheitszelle, die mit GFK-Formteilen beplankt ist. Fahrer- und Mannschaftsraum bilden eine Einheit, die separat auf dem Fahrgestell gelagert und somit ideal vom Aufbau entkoppelt ist. Durch den formgleichen Übergang im Innenraum bleibt die volle Kommunikationsfläche zwischen Fahrer- und Mannschaftsraum erhalten.

Große Mittelfenster zwischen Fahrerraum- und Mannschaftsraumtüren gewährleisten eine optimale Rundumsicht und Helligkeit in der gesamten Kabine. Das Mannschaftsraumdach ist begehbar ausgeführt und mit Aluminium-Quintett-Blech belegt; die Innenhöhe beträgt ca. 1 580 mm.

Die Innenbeleuchtung des Mannschaftsraums ist in LED-Technik ausgeführt und über Türkontaktschalter sowie einen Schalter im Armaturenbrett gesteuert.

Zusätzliche Ausleuchtung des Mannschaftsraumes mit blendfreier, helligkeitsreduzierter Beleuchtung, separat geschaltet. Die Schaltung der blendfreien Beleuchtung erfolgt mittels in den senkrechten Haltestangen integrierten Tastern.

Quer zur Fahrtrichtung oberhalb der beiden Sitzreihen sind klappbare Griffstangen

angeordnet, beschichtet in Signalfarbe Gelb.

Die Leuchtelemente und die Griffstangen sind bündig im Mannschaftsraumdach eingelassen, ein Hängenbleiben somit ausgeschlossen.

Die Mannschaftsraumtür in Aluminiumausführung ist serienmäßig mit einem großen Kurbelfenster sowie einem großen Ablagefach aus Aluminium-Duett-Blech ausgestattet, das gleichzeitig als robuster Trittschutz für die Türinnenverkleidung dient. Durch die doppelte Dichtung der Tür werden Windgeräusche reduziert und eine optimale Abdichtung sichergestellt; der äußere Teil der zweiten Dichtung ist als Kantenschutz ausgeführt und schützt die Tür vor Beschädigungen. Für einen optimalen Ausstieg auch mit Pressluftatmer ist die Tür bis unter das Dach hochgezogen. Der in Signalfarbe Gelb beschichtete T-Griff an den Türen gewährleistet, in Verbindung mit den zwei senkrechten Sicherheitseinstiegsstangen links und rechts der Tür, sicheren Halt beim Ein- und Ausstieg. Serienmäßig sind die Mannschaftsraumtüren mit einer Zentralverriegelung versehen.

Der Einstieg in den Mannschaftsraum ist mit insgesamt drei Sicherheitstreppenstufen versehen. Die unteren beiden Stufen klappen beim Öffnen der Mannschaftsraumtür automatisch aus und bilden, in Verbindung mit der feststehenden dritten Stufe, eine ergonomisch optimale Treppe zum Mannschaftsraum. Durch die Verwendung von Gitterrosten erreichen alle Stufen die Rutschfestigkeitsklasse R13 V10. Die unterste Stufe bildet eine durchgehende Ebene mit den Aufritten des Aufbaus.

Die Sitzbänke im Mannschaftsraum sind als robuste Aluminiumkonstruktion mit klappbarem Deckel und manueller Verriegelung ausgeführt. Zwei Aluminiumcontainer seitlich unterhalb der vorderen Sitzflächen bieten schnell zugänglichen Stauraum. Die hintere Sitzbank ist als durchgehender, großvolumiger Staukasten gestaltet. Auf der Oberseite der Sitzbänke befinden sich ergonomische Einzelsitzschalen ohne Zwischenräume zwischen den Sitzplätzen. Die äußeren Sitzplätze entgegen der Fahrtrichtung sind mit einer Pressluftatmerhalterung mit manueller Entriegelung ausgestattet. Die Geräte

lassen sich während der Fahrt anlegen. Sollten sich keine Geräte in der Halterung befinden, so ist diese mit klappbaren, gepolsterten Rückenlehnen versehen. Die Sitze im Mannschaftsraum sind aus Integralschaum gefertigt und mit Kopfstützen ausgestattet.

### **Kofferaufbau**

Kofferaufbau aus leichten, geschweißten Edelstahlprofilen mit einer Beblechung aus 2 mm starkem Aluminium. Der Koffer ist zwischen der Vorder- und Hinterachse in Tiefbauweise mit durchgehenden Rollläden ausgeführt, unterhalb des tiefgezogenen Bereichs befinden sich pneumatisch herausschwenkbare Auftritte, ausgebildet als Gitterrost mit einer Rutschfestigkeitsklasse R13 V10. Hinter der Hinterachse je ein Traversenkasten mit LED-Beleuchtung; die Verschlussklappe dient als Auftritt zu den hinteren Geräteräumen.

Ausführung des Aufbaus mit je drei Aluminium-Rollläden an den Seiten und einem Rollladen im Heck, jeweils ausgestattet mit dem außenliegenden Barlock-Verschlussystem.

Im Aufbau erfolgt die Lagerung der feuerwehrtechnischen Beladung nach DIN 14530 Teil 26 Tabelle 1 (ohne die aufgeführte Wunschbeladung). Innenausbau des Aufbaus aus Aluminium unter Verwendung spezieller C-Profile, die den variablen Einbau von Halterungen, Auszügen und Fächern erlauben und eine nachträgliche Modifikation jederzeit gewährleisten. Sämtliche Halterungen in korrosionsfester Ausführung. Innenbeleuchtung in LED-Technik, je Geräteraum zwei Lichtleisten links und rechts zur gleichmäßigen Ausleuchtung, in den seitlichen Geräteräumen eine zusätzliche Lichtleiste oben.

Das Geräteraumdach ist aus einem Stück Aluminium-Quintett-Blech gefertigt und gewährleistet somit eine hohe Rutschfestigkeit sowie absolute Dichtigkeit. Der Dachaufstieg erfolgt über eine abklappbare, schräg angestellte, selbstarretierende Aluminiumleiter am Fahrzeugheck. Seitliche Verblendung des Aufbaus im Dachbereich. Beleuchtung des Aufbaudachs in LED-Technik. Schaltung der Dachbeleuchtung durch Abklappen



der Aufstiegleiter.

### **Umfeldbeleuchtung**

Die serienmäßige Umfeldbeleuchtung besteht seitlich aus einem in die speziell entwickelte Dachblende integrierten, durchgehenden LED-Lichtband. Die einzelnen Leuchtelemente sind von einer leicht demontierbaren Streuscheibe geschützt, die gleichzeitig die Blendung deutlich reduziert und das Licht optimal verteilt. Somit sind einzelne Elemente einfach austauschbar. Am Heck des Aufbaus ist eine LED-Langfeldleuchte in einer speziellen Konsole integriert, um das Heckumfeld optimal auszuleuchten. In die vorderen Ecken der Dachblende integrierte LED-Spots leuchten das Mannschaftsraumumfeld und den Mannschaftsraumeinstieg optimal aus.

Die Schaltung der gesamten Umfeldbeleuchtung erfolgt über einen Schalter im Armaturenbrett und einen Schalter im Pumpenbedienpult als Wechselschaltung, bei mind. eingeschaltetem Standlicht und einer Fahrgeschwindigkeit unter 10 km/h.

### **Warnanlage**

Zwei Rundumkennleuchten vorn

In den hinteren Aufbauecken integriert, je links und rechts zwei blaue LED-Blitzelemente, separat geschaltet.

Akustische Warnanlage bestehend aus zwei Starktonhörnern.

### **Elektrik**

Zentralelektrik gut zugänglich im Bereich des Fahrerhauses zur Unterbringung sämtlicher den Aufbau und die Einbauten betreffenden Sicherungen.

Ausführung der Schalter im Fahrerhaus zur Bedienung der Systeme als ins Armaturenbrett integrierte, einzeln austauschbare, als Ersatzteil frei am Markt verfügbare Schalter oder Taster.

Verkabelung für Funkantenne und Funkvorbereitung mit Stromanschluss.

Kontrollleuchte im Fahrerraum zur Kontrolle der

Geräteraumverschlüsse und der Auftritte.

Beleuchtungsanlage gemäß StVZO, am Heck des Aufbaus ausgeführt in LED-Technik mit zusätzlichen Dreikammerleuchten (Brems-, Blink- und Schlusslicht) im oberen Bereich, integriert in spezielle Leuchenträger aus Aluminiumprofilen.

### **Pumpenanlage**

Einstufige Schlingmann Feuerlöschkreiselpumpe S1000 Typ FPN 10-1000 nach DIN EN 1028 im Heck eingebaut, ausgestattet mit:

Lenzeinrichtung,  
2 B-Druckabgängen mit Niederschraubventilen,  
1 Druckabgang zum Tank füllen,  
1 A-Sauganschluss und 1 Tanksauganschluss.

Die Bedienung der Pumpe erfolgt über ein analoges Pumpenbedienpult mit deutscher Klartextbeschriftung; die übersichtliche Aufteilung des Pumpenbedienpults orientiert sich an der Fachempfehlung des DFV. In das Bedienpult ist die Löschwassertankanzeige in LED-Technik mit automatischer Helligkeitsanpassung integriert. Die Niederschraubventile und Kugelhähne der Druckabgänge sind in das Bedienpult integriert.

Der Antrieb der Entlüftungseinheit erfolgt über einen Keilriemen mit einer Elektromagnetkupplung. Kreiselpumpe und Entlüftungseinheit haben je eine eigene Welle. Dies ermöglicht den komponentenweisen Austausch zu Servicezwecken. Durch die Möglichkeit die Entlüftungseinheit sowohl automatisch als auch manuell zu steuern, wird deren ungewolltes Mitlaufen bei Lenzeinsätzen zuverlässig verhindert. Zu Wartungszwecken kann die Heckschublade oberhalb der Pumpenanlage werkzeuglos entnommen werden.

Durch die spezielle Auslegung des Laufrades kann die Pumpe ohne zusätzliches Getriebe verwendet werden, Wartungskosten durch Ölwechsel entfallen und die Lärmbelastung wird deutlich gesenkt. Die Leistungsfähigkeit der Pumpe wurde durch eine unabhängige Überprüfung nachgewiesen, ein Zertifikat und Prüfbericht des TÜV liegen vor.

Tanksaugeingang und A-Saugeingang sind mit je

einer Schwenklappe als Absperrorgan ausgestattet, somit ist die Umschaltung von Tank- auf Saugbetrieb ohne Unterbrechung des Förderstroms gewährleistet.

Die rechten und linken B-Druckabgänge sind nach außen geführt und mit einem Druckentlastungshahn vor der Kupplung ausgestattet.

Oberhalb der Pumpenanlage eine Schublade aus Aluminium-Profilen, über Schnellverschluss ein- bzw. aushängbar, einschließlich der seitlichen Führungsschienen im Fahrzeugheck, mit Gummierung als Stoßkante.

#### **Löschwasserbehälter**

Löschwasserbehälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit einem Fassungsvermögen von 1 000 l Inhalt. Im Aufbau gelagert und mit Metallspannbändern gesichert. Ausgestattet mit allen erforderlichen Armaturen. Zu Wartungszwecken ist der Tank über ein Mannloch im Aufbaudach zugänglich.

Im GR eine Tankfülleitung mit B-Festkupplung und Kugelhahn. Die Tankbefüllung ist mit einem Druck von bis zu 16 bar beschädigungslos möglich, eine Überwachung durch den Maschinisten muss somit nicht erfolgen.

#### **Schnellangriffseinrichtung**

Lagerung für 2 C- bzw. 2 D-Schläuche in Buchten mit angekuppeltem Strahlrohr.

#### **Fahrgestellbauten**

Kraftstofftank für Gruppenkabinen, inkl. Geber und Tankfüllstutzen zur Aufnahme des fahrgestellseitigen Tankdeckels. Tankstutzen nach außen geführt für einfache Kanisterbetankung.

Verstärkte Kipphydraulik für die Gruppenkabine, für einen idealen Wartungszugang zu Motor und Getriebe.

#### **Lackierung**

Ausführung in HighSolid-2-Komponenten-Decklack:  
- Aufbau in Rot, RAL 3000  
- Kotflügel der Vorder- und Hinterachse in Weiß, RAL 9010  
- Pumpenanlage inkl. Druckabgänge in Schwarz

- Aufstiegsleiter in Hellgrau  
Unterbodenschutz und Hohlraumkonservierung

**4/ 81012-100** TÜV-Abnahme EUR 280,00

**5/ 81012-370** alternativ:  
Feuerwehrtechnische Abnahme (EUR 571,00)  
(In Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen  
zusätzlich zur TÜV-Abnahme erforderlich.)

**Mögliche Sonderausstattungen Elektrik**

**Mögliche Alarmanlagen, Blaulichter und Warnsysteme**

**6/ 70101-100** Original Martinhorn 4 Fanfaren, auf dem Dach. EUR 2.154,00  
- anstatt der serienmäßigen Alarmanlage -

**7/ 70104-170** LED-Rundumkennleuchten vorn, Typ "ZIRKON LED" EUR 1.672,00  
Hersteller Pintsch Bamag, geteilte Ausführung.  
- anstatt der serienmäßigen Ausführung -

**8/ 70104-171** alternativ:  
Ausstattung der ZIRKON LED Rundumkennleuchten (EUR 490,00)  
vorn mit 2 seitlichen Scheinwerfern  
"Alley-Lights".  
- Nur in Verbindung mit Artikel-Nr.: 70104-170 -

**9/ 70104-172** alternativ:  
Ausstattung der ZIRKON LED Rundumkennleuchten (EUR 253,00)  
vorn mit Zusatzblinkern.  
- Nur in Verbindung mit Artikel-Nr.: 70104-170 -

**10/ 70104-205** alternativ:  
Rundumkennleuchten vorn in LED-Technik. (EUR 457,00)  
- anstatt der serienmäßigen Ausführung -

**11/ 70104-325** Lieferung und Montage von 2 Frontblitzleuchten EUR 984,00  
in LED-Technik (6 Hochleistungs-LEDs je Leuchte)

**12/ 70104-457** Lieferung und Montage einer Heckabsicherung EUR 1.892,00  
in LED-Technik, bestehend aus 4 doppelreihigen  
gelben Blitzleuchten mit je 12 Hochleistungs-LEDs.  
Einschalten der Anlage vom Fahrerplatz und  
am Bedienstand (Wechselschaltung);  
schaltbar bei langsamer Fahrt.

**13/ 70104-510** Blinkleuchten in LED-Technik zur optischen EUR 703,00  
Kennung der geöffneten Auftritte.

<b>14/ 70104-630</b>	<p>Lieferung und Anbau eines Rückfahrvideosystems bestehend aus: mittig am Fahrzeugheck angebaute Farb-CCD-Kamera, eingebaut in einem wasserdichten Gehäuse, im Sichtbereich des Fahrers installierter Farb-TFT-LCD-Monitor (7 Zoll). Automatische Aktivierung bei Einlegen des Rückfahrganges.</p>	EUR	1.560,00
<b>15/ 70104-631</b>	<p>alternativ: Lieferung und Anbau eines Rückfahrvideosystems bestehend aus: mittig am Fahrzeugheck angebaute Farb-CCD-Kamera mit automatischer Linsenabdeckung bei Nichtbenutzung, eingebaut in einem wasserdichten Gehäuse, im Sichtbereich des Fahrers installierter Farb-TFT-LCD-Monitor (7 Zoll). Automatische Aktivierung bei Einlegen des Rückfahrganges.</p>	( EUR	1.863,00)
<b>Mögliche Funkanlagen und Ladeerhaltungssysteme</b>			
<b>16/ 70102-251</b>	Regelbarer Funklautsprecher am Pumpenbedienstand		Serie
<b>17/ 70102-250</b>	Lieferung und Montage eines regelbaren Funklautsprechers im Fahrer- bzw. Mannschaftsraum	EUR	222,00
<b>18/ 70102-167</b>	Lieferung und Montage einer kombinierten Digitalfunk- / GPS-Antenne mit federndem Fuß.	EUR	321,00
<b>19/ 70102-100</b>	<p>alternativ: Lieferung und Montage einer Funkantenne im 4 m-Band mit federndem Fuß.</p>	( EUR	179,00)
<b>20/ 70102-190</b>	Lieferung und Montage eines Spannungswandlers 24 / 12 Volt.	EUR	365,00
<b>21/ 70102-530</b>	<p>Montage eines beigestellten Digitalfunkgerätes unter Anlieferung aller erforderlichen Teile. Einbau des Funkgerätes in abgesetzter Ausführung. - Nur in Verbindung mit Einbau einer Funkantenne z.B. Artikel 70102-166 und Einbau eines Spannungswandlers Artikel 70102-190 -</p>	EUR	1.134,00
<b>22/ 70102-520</b>	<p>alternativ: Montage eines beigestellten Funkgerätes FuG 8b1 unter Anlieferung aller erforderlichen Teile. Einbau des Funkgerätes in abgesetzter Ausführung. - Nur in Verbindung mit Einbau einer Funkantenne</p>	( EUR	1.134,00)

z.B. Artikel 70101-100 und Einbau eines Spannungswandlers Artikel 70102-190.

<b>23/ 70102-301</b>	alternativ: Hauptschalter mit Zeitrelais für Funkanlage im Armaturenbrett.		( Serie)
<b>24/ 70102-400</b>	Abgesetzte Montage des Handapparats am Armaturenbrett, inkl. Lieferung des erforderlichen Systemkabels. - anstatt serienmäßiger Position des Handapparats-	EUR	231,00
<b>25/ 70102-540</b>	alternativ: Montage einer beigegebenen abgesetzten Programmierschnittstelle für MRT unter Anlieferung aller erforderlichen Teile.	( EUR	152,00)
<b>26/ 70102-545</b>	alternativ: Montage eines beigegebenen abgesetzten BSI-Sicherheitskartenlesers für MRT unter Anlieferung aller erforderlichen Teile.	( EUR	152,00)
<b>27/ 70102-600</b>	alternativ: Liefern und Verlegen eines 15-adrigen Kabels vom Platz Funkgerät zum Montageplatz einer 2. Sprechstelle.	( EUR	208,00)
<b>28/ 70102-601</b>	alternativ: Liefern und Verlegen einer Verbindungsleitung vom Platz Funkgerät zum Montageplatz einer 2. Sprechstelle. - für SEPURA Digitalfunkgeräte -	( EUR	319,00)
<b>29/ 70102-602</b>	alternativ: Liefern und Verlegen einer Verbindungsleitung vom Platz Funkgerät zum Montageplatz einer 2. Sprechstelle. - für MOTOROLA Digitalfunkgeräte -	( EUR	319,00)
<b>30/ 70102-680</b>	alternativ: Einbau eines beigegebenen Handapparates als 2. Funksprechstelle am Pumpenbedienstand. - nur in Verbindung mit Verkabelung für 2. Sprechstelle, z.B. Artikel 70102-601 -	( EUR	110,00)
<b>31/ 70102-700</b>	alternativ: Lieferung und Einbau einer 2. Funksprechstelle mit Bedienhandapparat für SEPURA Digitalfunkgeräte, einschließlich Verkabelung zum Platz Funkgerät	( EUR	1.019,00)

<b>32/ 70102-710</b>	alternativ: Lieferung und Einbau einer 2. Funksprechstelle mit Bedienhandapparat für MOTOROLA Digitalfunkgeräte, einschließlich Verkabelung zum Platz Funkgerät	( EUR	1.120,00)
<b>33/ 70103-100</b>	Batteriewächter für Fahrzeugbatterien - erforderlich bei Einbauten von Ladeerhaltungssystemen -	EUR	229,00
<b>34/ 70103-430</b>	Montage von 4 Stück beigestellten Ladehalterungen für Handsprechfunkgeräte, einschließlich Anschluss an das Kfz.-Bordnetz.	EUR	412,00
<b>35/ 70103-230</b>	alternativ: Lieferung und Einbau von 4 Stück Kfz.-Ladehalterungen für Handsprechfunkgeräte, einschließlich Anschluss an das Kfz.-Bordnetz.	( EUR	1.058,00)
<b>36/ 70103-480</b>	Montage von 4 Stück beigestellten Ladehalterungen für Handscheinwerfer, einschließlich Anschluss an das Kfz.-Bordnetz.	EUR	412,00
<b>37/ 70103-280</b>	alternativ: Lieferung und Einbau von 4 Stück Kfz.-Ladehalterungen für Handscheinwerfer, einschließlich Anschluss an das Kfz.-Bordnetz.	( EUR	816,00)
<b>38/ 70103-800</b>	Lieferung und Einbau von 4 Stück Ladegeräten für Verkehrswarnleuchten, einschließlich Anschluss an das Kfz.-Bordnetz.	EUR	574,00
<b>39/ 70103-805</b>	alternativ: Montage von 4 Stück beigestellten Ladegeräten für Verkehrswarnleuchten, einschließlich Anschluss an das Kfz.-Bordnetz.	( EUR	266,00)
<b>40/ 70103-820</b>	alternativ: Montage einer beigestellten Ladehalterung für eine Wärmebildkamera, einschließlich Anschluss an das Kfz.-Bordnetz.	( EUR	209,00)
<b>41/ 70103-320</b>	alternativ: Lieferung und Einbau eines 24V / 12V Ladegerätes für die Starterbatterie des Stromerzeugers, einschließlich Anschluss an das Kfz.-Bordnetz. Der Batteriewächter ist im Ladegerät enthalten. (Wir weisen darauf hin, dass der Stromerzeuger mit einer entsprechenden Ladesteckdose ausgestattet sein muss.)	( EUR	717,00)

<b>42/ 70103-630</b>	<p>alternativ:  Lieferung und Einbau eines Ladegerätes zur Pufferung der Starterbatterie, Ladeleistung 12 A, inkl. FI-Schalter. Typ Champ 2412, Fabrikat Leab.  - nur in Verbindung mit 230 Volt-Einspeisung -</p>	( EUR 835,00)
<b>43/ 70103-717</b>	<p>alternativ:  Lieferung und Montage einer RETTBOX-AIR Strom- und Luftversorgungseinheit, geeignet zur Einspeisung von 12, 24 oder 230 V. Das Gerät verfügt über einen automatischen Auswurfmechanismus, der über das Zündschloss aktiviert wird.</p>	( EUR 1.733,00)
<b>44/ 70103-718</b>	<p>alternativ:  Lieferung eines Zuleitungskabels 5 m mit Kupplungsdose für RETTBOX-AIR.</p>	( EUR 426,00)
<b>45/ 70103-740</b>	<p>alternativ:  Lieferung und Montage einer PowAirBox A Strom- und Luftversorgungseinheit, geeignet zur Einspeisung von 12, 24 oder 230 V. Das Gerät verfügt über einen automatischen Auswurfmechanismus, der über das Zündschloss aktiviert wird.</p>	( EUR 1.708,00)
<b>46/ 70103-741</b>	<p>alternativ:  Lieferung eines Zuleitungskabels 4 m mit Kupplungsdose für PowAirBox A.</p>	( EUR 358,00)
<b>47/ 70108-100</b>	<p>alternativ:  Lieferung und Montage eines Stecknippels für Fremdanschluss Bremsdruckerhaltung, montiert im Bereich Fahrereinstieg.</p>	( EUR 732,00)
<b>48/ 70103-600</b>	<p>alternativ:  Versetzen der serienmäßigen Ladesteckdose nach DIN 14502 Teil 2 vom Fahrerhaus innen in den Einstiegsbereich außen.</p>	( EUR 105,00)
<b>49/ 70107-130</b>	<p>alternativ:  Steckdose 2-polig für Fremdstarhilfe in der Nähe des Batteriekastens.</p>	( EUR 360,00)
<b>50/ 70107-140</b>	<p>alternativ:  Startkabel 2-polig mit Polzangen, Länge 5 m</p>	( EUR 323,00)

**Mögliche zusätzliche Ausleuchtungen**



<b>51/ 70105-561</b>	1 Leseleuchte in LED-Technik mit flexiblen Metallarm im Bereich des Beifahrers.	EUR	205,00
<b>52/ 70105-580</b>	Türkantenbeleuchtung für alle Türen des Fahrer- und Mannschaftsraumes in LED-Technik.	EUR	305,00
<b>53/ 70105-530</b>	Trittbrettbeleuchtung im Ausstiegsbereich unterhalb der Mannschaftsraumtüren in LED-Technik.	EUR	291,00
<b>54/ 70105-350</b>	alternativ: Lieferung und Montage einer Nahumfeldbeleuchtung in LED-Technik, geschaltet mit der Umfeldbeleuchtung.	( EUR	911,00)
<b>55/ 70105-320</b>	Automatische Zuschaltung der gesamten Umfeldbeleuchtung durch Einlegen des Rückwärtsganges bei eingeschaltetem Standlicht oder Fahrlicht. Die Funktion kann durch einen Schalter im Fahrerhaus deaktiviert werden.	EUR	206,00
<b>56/ 70105-570</b>	Suchscheinwerfer im Bereich des Beifahrers mit Steckdose und Spiralkabel.	EUR	331,00
<b>57/ 70105-692</b>	alternativ: 2 LED-Scheinwerfer auf dem Fahrerhausdach vorn, 24 V, je 3000 lm. Die Schaltung erfolgt manuell am Armaturenbrett in Verbindung mit mind. Standlicht und einer Fahrgeschwindigkeit unter 10 km/h.	( EUR	1.343,00)
	<b>Lichtmast</b>		
<b>58/ 70601-255</b>	alternativ: Pneumatischer Lichtmast in die Vorderwand des Aufbaus integriert, komplett mit zwei Flutlichtscheinwerfern je 1.000 Watt einschließlich Verkabelung zum Stromerzeuger, Scheinwerferverstellung horizontal und vertikal elektrisch. Entnehmbares Bedienpult für Lichtmaststeuerung, mit Joystick, Klartextbeschriftung, handschuhgerechten Tastern, Kontrollleuchte und stabilem Spiralkabel (5 m). Automatisches Anfahren der Ablageposition. Lichtpunkthöhe ca. 5 m über der Standfläche des Fahrzeuges.	( EUR	6.909,00)
<b>59/ 70601-130</b>	alternativ: Einbau eines in der Vorderwand des Aufbaues	( EUR	2.292,00)

integrierten, herausziehbaren Statives mit gasdruckunterstütztem Gewichtsausgleich, mit 2 Scheinwerfern je 230V/1.000 Watt und Verkabelung zum Stromerzeuger. Lichtpunkthöhe ca. 4 m über Standfläche des Fahrzeuges.

alternativ:  
**60/ 70601-522** 4 Scheinwerfer in LED-Technik, 24 V, ( EUR 1.499,00)  
 je 3000 lm, für Lichtmastbrücke.  
 - anstatt der 2 x 1000 W Scheinwerfer -

alternativ:  
**61/ 70601-527** 6 Scheinwerfer in LED-Technik, 24 V, ( EUR 2.106,00)  
 je 3000 lm, für Lichtmastbrücke  
 - anstatt der 2 x 1.000 W Scheinwerfer -

alternativ:  
**62/ 70601-650** Akustisches Signal im Fahrerhaus bei ausgefahrenem ( EUR 234,00)  
 Lichtmast, geschaltet über Feststellbremse des Fahrzeuges.  
 - zusätzlich zur serienmäßigen optischen Anzeige -

#### Mögliche 230 Volt Anlagen und Verkabelungen

**63/ 70106-140** Elektrische Verbindungsleitung 230 V vom EUR 387,00  
 Stromerzeuger zu einer spritzwasserdichten Steckdose (IP68) im Aufbau.

alternativ:  
**64/ 70106-220** Elektrische Verbindungsleitung 230 V vom ( EUR 437,00)  
 Stromerzeuger zu einer spritzwasserdichten Steckdose (IP68) im Aufbau, schaltbar vom Bedienstand.

#### Mögliche Sonderausstattungen Mannschaftsraum

alternativ:  
**65/ 70203-770** Ausstattung der Mannschaftsraumtüren mit ( EUR 1.111,00)  
 elektrischen Fensterhebern. Die hinterleuchteten Schalter werden ergonomisch in die Griffe der Mannschaftsraumtür integriert.

**66/ 70203-790** Zusätzliche Festfenster im unteren Bereich der EUR 990,00  
 Mannschaftsraumtüren gewährleisten einen optimalen Blick auf den Ausstiegsbereich. Gefahrenquellen können so frühzeitig - bereits vor dem Öffnen der Tür - sicher erkannt werden. Beschädigungen werden zuverlässig verhindert.

alternativ:  
**67/ 70203-500** Ausstattung des Mannschaftsraumbodens mit ( EUR 462,00)

einem fest verklebten, rundum versiegelten PVC-Bodenbelag, strapazierfähig und rutschhemmend. Farbe: blau. Im Ausstiegsbereich gelb hervorgehobene Abschlussleisten aus Aluminium.  
- anstatt der serienmäßigen Ausführung in Aluminium -

<b>68/ 70201-100</b>	alternativ: Motorunabhängige Zusatzheizung Fabrikat Eberspächer Airtronic D2, Heizleistung regelbar zwischen 850 und 2.200 Watt. Inkl. Bedienelement zur Leistungsregelung.	( EUR 1.804,00)
<b>69/ 70250-130</b>	alternativ: Ausstattung der serienmäßigen Pressluftatmerhalterung im Mannschaftsraum mit elektropneumatischer Sicherheitsschaltung. Auslöseschalter in den Dachhimmel oberhalb des Sitzes integriert. Mit stufenlos arretierbarer Gasdruckfeder zur automatischen Anpassung an verschiedene Flaschenhöhen.	( EUR 376,00)
<b>70/ 70203-300</b>	alternativ: Pressluftatmerhalterung in Fahrtrichtung im Mannschaftsraum zur Aufnahme von zwei Einflaschengeräten, die sich während der Fahrt anlegen lassen, mit pneumatischer Entriegelung der Geräte und manueller Notentriegelung. Ausgestattet mit Kopfstützen, abklappbaren Rückenpolstern und Haltebändern zum Aufhängen der Schultergurte. Die Anordnung der Geräte erfolgt in zwei Mulden in der Mannschaftsraumrückwand. Ein evtl. vorhandener Lichtmast ist zwischen den beiden Mulden am Mannschaftsraum befestigt. Aufgrund dieser Anordnung kommt es zu keiner Reduzierung des Mannschaftsraum- bzw. Aufbauvolumens.	( EUR 6.310,00)
<b>71/ 70205-100</b>	Ausstattung der Sitzplätze im Mannschaftsraum in Fahrtrichtung mit 2 3-Punkt-Automatiksicherheitsgurten und 2 Automatikbeckengurten.	Serie
<b>72/ 70205-103</b>	alternativ: Ausstattung der Sitzplätze im Mannschaftsraum in Fahrtrichtung mit 4 3-Punkt-Automatiksicherheitsgurten	( EUR 526,00)
<b>73/ 70205-105</b>	alternativ: Ausstattung der 3 Sitzplätze im Mannschaftsraum	( EUR 631,00)

	entgegen der Fahrtrichtung mit Automatikbecken- gurten.		
<b>74/ 70205-106</b>	alternativ: Ausstattung der 3 Sitzplätze im Mannschaftsraum entgegen der Fahrtrichtung mit 3-Punkt-Automatik- sicherheitsgurten.	( EUR	783,00)
<b>75/ 70203-600</b>	1 Ablagekasten für Begleitpapiere zwischen Fahrer- und Beifahrersitz.	EUR	216,00
<b>76/ 70203-620</b>	alternativ: Lieferung und Montage eines Ablagekastens aus Aluminium-Duettblech zwischen Fahrer- und Beifahrersitz	( EUR	449,00)
<b>77/ 70203-621</b>	alternativ: Ausstattung des Ablagekastens mit einem klapp- baren Aluminium-Deckel. Auf der Oberseite befindet sich eine durch Kunststoffleisten eingerahmte Ablagefläche. - nur in Verbindung mit Artikelnr. 70203-620 -	( EUR	97,00)
<b>78/ 70203-622</b>	alternativ: Ausstattung des Ablagekastens mit einem klapp- baren Aluminium-Deckel mit Gasdruckfeder. Auf der Oberseite befindet sich eine durch Kunststoffleisten eingerahmte Ablagefläche. - nur in Verbindung mit Artikelnr. 70203-620 -	( EUR	127,00)
<b>79/ 70205-320</b>	alternativ: Ausstattung der hinteren Sitzbank mit 4 Aus- schnitten zur Lagerung von 4 Kunststoffkästen einschließlich Lieferung der Kästen.	( EUR	1.074,00)
<b>80/ 70203-700</b>	Lieferung und Montage von 6 Stück Doppel- kleiderhaken aus Metall im Mannschaftsraum.	EUR	121,00
	<b>Mögliche Astabweiser für Rundumkennleuchten und Alarmanlagen</b>		
<b>81/ 70202-100</b>	Astabweiser für 2 Rundumkennleuchten vorn.	EUR	413,00
<b>82/ 70202-110</b>	Astabweiser für Alarmanlage	EUR	295,00
	<b>Mögliche Lagerungen laut Normblatt; " nur auf Wunsch des Bestellers "</b>		
<b>83/ 70301-130</b>	Lagerung für 9 Kombinationsfilter	EUR	127,00

<b>84/ 70307-330</b>	Lagerung für Belüftungsgerät in Winkelschienen.	EUR	291,00
<b>85/ 70307-620</b>	Lagerung von 3 Rettungszylindern	EUR	267,00
<b>86/ 70308-220</b>	Lagerung für Schornstein-Werkzeugsatz.	EUR	208,00
<b>87/ 70307-310</b>	Lagerung für einen mobilen Rauchverschluss	EUR	160,00
<b>Mögliche zusätzliche Lagerungen, Auszüge, Fächer</b>			
<b>88/ 70301-300</b>	<p>Pressluftatmerhalterung im Geräteraum auf Teleskopauszug zur Aufnahme von 2 Geräten, herausziehbar und absenkbar.            Aufrechte Lagerung der Pressluftatmer mit nach unten gerichtetem Flaschenventil.            Einschließlich Lagerung von 2 Atemanschlüssen.</p>		Serie
<b>89/ 70301-320</b>	<p>alternativ:            Drehung der Pressluftatmerhalterungen beim Absenken auf 45° Schräge zum Fahrzeug.</p>	( EUR	918,00)
<b>90/ 70301-302</b>	<p>alternativ:            Entfall Pressluftatmerhalterung im Geräteraum.</p>	( EUR	-415,00)
<b>91/ 70301-230</b>	Lagerung für 4 Pressluftatmer-Ersatzflaschen	EUR	364,00
<b>92/ 70340-750</b>	Schiebeelement mit Lochblech, auf stabiler Teleskopschiene gelagert, inklusive Halterungen für z.B. Feuerlöscher, Kübelspritze und weiteres Kleinlöschgerät	EUR	684,00
<b>93/ 70312-300</b>	Hygienewand auf Teleskopauszug mit Wasserhahn, Seifenspender, Handtuchbox, Abfallbehälter, Luftpistole mit Spiralschlauch auf der Vorderseite. Rückseite nutzbar zur Lagerung weiterer Beladung z.B. Kübelspritze, Feuerlöscher etc.	EUR	1.331,00
<b>94/ 70312-310</b>	<p>Ausstattung der Hygienewand mit einem Desinfektionsmittelspender            - nur in Verbindung mit Hygienewand (70312-300) -</p>	EUR	192,00
<b>95/ 70312-312</b>	<p>alternativ:            Ausstattung der Hygienewand mit einer Bürste und einem zusätzlichen Spiralschlauch.            - nur in Verbindung mit Hygienewand (70312-300) -</p>	( EUR	192,00)
<b>96/ 70312-535</b>	<p>alternativ:            Schiebeelement mit Lochblech, auf stabiler Teleskopschiene gelagert, inklusive Halterungen</p>	( EUR	684,00)

	für z.B. Strahlrohre, Standrohr, Hydrantenschlüssel, Schachthaken etc.		
<b>97/ 70351-400</b>	alternativ: Werkzeugschwenkwand mit Lochblech, Verlagerung der restlichen Halterungen in die 2. Zugriffsebene.	( EUR	1.129,00)
<b>98/ 70351-500</b>	alternativ: Senkrechte Werkzeugausziehwannd mit Lochblech zur Aufnahme der Räumgeräte und weiterer Werkzeuge.	( EUR	1.539,00)
<b>99/ 70307-566</b>	Lagerung des Motorpumpenaggregates einschließlich der hydraulischen Rettungsgeräte auf einer Schwenkvorrichtung, auf 45°, 90° und 135° arretierbar. Motorpumpenbetrieb auf der Lagerung ist möglich.		ohne Mehrpreis
<b>100/ 70307-561</b>	alternativ: Lagerung des Motorpumpenaggregats einschließlich der hydraulischen Rettungsgeräte auf einem kugelgelagerten Schwerlastteleskopauszug mit Drehvorrichtung, um 1,2-fache Schienenlänge vorziehbar. Der Motorpumpenbetrieb auf dem Auszug ist möglich.		( ohne Mehrpreis )
<b>101/ 70307-401</b>	Lagerung für Stromerzeuger 5 kVA auf einem Auszug mit kugelgelagerten Schwerlastteleskopschienen, um 1,2-fache Schienenlänge vorziehbar. Stromerzeugerbetrieb auf dem Auszug ist möglich.		Serie
<b>102/ 70307-480</b>	Drehvorrichtung für Stromerzeugerauszug. - nur in Verbindung mit Stromerzeugerauszug -	EUR	257,00
<b>103/ 70307-411</b>	alternativ: Lagerung für Stromerzeuger 5 kVA auf einer Schwenkvorrichtung, auf 45°, 90° und 135° arretierbar. Stromerzeugerbetrieb auf der Lagerung ist möglich. - anstatt des serienmäßigen Auszugs -	( EUR	257,00)
<b>104/ 70307-490</b>	Lagerung für 8/13 kVA Stromerzeuger anstatt 5 kVA. - nur in Verbindung mit Stromerzeugerlagerung 5 kVA -	EUR	139,00
<b>105/ 70306-510</b>	alternativ: Flutlichttrage mit zwei fest montierten LED-Scheinwerfern (230 V). Grundplatte mit doppeltem Rohrrahmen aus Aluminium, pulverbeschichtet. Zentrale Anschluss-	( EUR	642,00)

leitung 230 V mit Spiralkabel und Schuko-Stecker.  
Die Flutlichttrage kann sowohl direkt auf den Boden gestellt als auch auf ein Stativ aufgesetzt werden.  
- anstatt Serienausstattung -

**106/ 70312-700** alternativ:  
Schwerlastauszug, geeignet z.B. zur Lagerung von Kabeltrommeln, Flutlichttrage, Rettungszyylinder etc. ( EUR 843,00)

**107/ 70312-221** alternativ:  
Schublade im Geräteraum GR zur Lagerung von 4 Saugschläuchen, über Schnellverschluss ein- bzw. aushängbar, mit Federwellenausgleich. ( EUR 1.180,00)

**108/ 70312-241** alternativ:  
Schublade im Geräteraum hinten links, z.B. zur Lagerung von 4 Saugschläuchen. Über Schnellverschluss ein- bzw. aushängbar, mit Federwellenausgleich. ( EUR 1.180,00)

**109/ 70301-610** alternativ:  
Zusätzliche Lagerung für eine Atemschutzüberwachungstafel an der Fahrzeugrückwand. ( EUR 184,00)

**110/ 70302-110** alternativ:  
Lagerung einer Mittelschaumpistole mit angeschlossenen Schaummittelbehälter und eines Reservebehälters zusammen auf einem entnehmbaren Blech. ( EUR 195,00)

**Mögliche zusätzliche Aufbauanbauten**

**111/ 70314-900** Geräteraumrollläden abschließbar, gleichschließend. EUR 314,00

**112/ 70314-650** "S A S", Sicherheits-Auftritt-System, zur Schaffung einer begehbaren Auftrittfläche, seitlich am gesamten Kofferaufbau. Ausstattung der pneumatisch ausschwenkbaren Gitterrosten mit mechanisch ausziehbaren Auftrittsbrücken. Die Brücken verbinden die vorderen Gitterroste mit den hinteren Auftrittsklappen der Traversenkästen. EUR 1.499,00

**113/ 70312-600** alternativ:  
Aluminium-Leercontainer mit 3 Tragegriffen im Traversenkasten, linke Seite. ( EUR 597,00)

**Mögliche zusätzliche Fahrgestellanbauten**

<b>114/ 70315-450</b>	Lagerung der Batterien wartungsfreundlich auf einem kugelgelagerten Schwerlastteleskopauszug im Bereich des Mannschaftsraumeinstiegs.	EUR	899,00
-----------------------	---	-----	--------

**Mögliche Dachlagerungen und Aufbauten**

<b>115/ 70304-350</b>	alternativ: Steckleiterlagerung in mechanisch absenkbarer Ausführung. Ein Betreten des Daches zur Entnahme der Leiter ist nicht erforderlich. - anstatt der serienmäßigen Steckleiterlagerung -	( EUR	3.649,00)
-----------------------	--	-------	-----------

<b>116/ 70313-510</b>	alternativ: Dachkasten aus Aluminium-Warzenblech auf dem Aufbaudach, rechte Fahrzeugseite, einschließlich Aluminiumdeckel. Beleuchtung des Dachkastens mit 2 LED-Langfeldleuchten, integriert in den Dachkastendeckel. Hochstellen des Dachkastendeckels über Gasdruckfeder bei Verwendung von stabilen Edelstahlscharnieren. Optische Anzeige des aufgestellten Deckels über die Geräteraumkontrollleuchte im Fahrerhaus-Armaturenbrett. Abmessungen: Länge: ca. 2400mm (bei Radstand ca. 3600mm) ca. 2800mm (bei Radstand ca. 3900mm und größer) Breite: ca. 630mm Höhe: ca. 400mm (ohne Leiterlagerung auf Dachkasten) ca. 300mm (mit Leiterlagerung auf Dachkasten) bzw. abhängig von der Gesamtfahrzeughöhe	( EUR	2.766,00)
-----------------------	---	-------	-----------

<b>117/ 70313-520</b>	alternativ: Dachkasten aus Aluminium-Warzenblech auf dem Aufbaudach, linke Fahrzeugseite, einschließlich Aluminiumdeckel. Beleuchtung des Dachkastens mit 2 LED-Langfeldleuchten, integriert in den Dachkastendeckel. Hochstellen des Dachkastendeckels über Gasdruckfeder bei Verwendung von stabilen Edelstahlscharnieren. Optische Anzeige des aufgestellten Deckels über die Geräteraumkontrollleuchte im Fahrerhaus-Armaturenbrett. Abmessungen: Länge: ca. 2900mm Breite:	( EUR	2.766,00)
-----------------------	--	-------	-----------



ca. 630mm  
 Höhe:  
 ca. 400mm (ohne Leiterlagerung auf Dachkasten)  
 ca. 300mm (mit Leiterlagerung auf Dachkasten)  
 bzw. abhängig von der Gesamtfahrzeughöhe

**Mögliche Sonderausstattung Pumpenanlage**

<b>118/ 70404-010</b>	Lieferung und Montage einer Feuerlöschkreiselpumpe FPN 10/2000 (2.000 l/min bei 10 bar) anstatt der serienmäßigen Pumpe FPN 10/1000 (1.000 l/min bei 10 bar).	EUR	107,00
<b>119/ 70401-700</b>	Niederschraubventile mit Ballengriffen - anstatt Serienausstattung -	EUR	101,00
<b>120/ 70402-300</b>	alternativ: Absperrbarer, separater Druckabgang für die Schnellangriffseinrichtung in Buchten.	( EUR	478,00)
<b>121/ 70405-360</b>	alternativ: Lagerung des Schnellangriffs in Buchten in einer entnehmbaren Wanne aus Aluminium. Die Schläuche können so ergonomisch außerhalb des Fahrzeugs gepackt und mit der Wanne wieder verlastet werden.	( EUR	354,00)
<b>122/ 70405-140</b>	alternativ: Schnellangriffseinrichtung bestehend aus einer wasserführenden Schnellangriffshaspel, geeignet zur Aufnahme eines formstabilen Druckschlauches DN 33, 30 m oder DN 25, 50 m. Rausschwenkbares Rollenfenster zur Führung des formstabilen Druckschlauches. Anschluss an die Feuerlöschkreiselpumpe. - anstatt einer Schnellangriffseinrichtung in Buchten -	( EUR	2.185,00)
<b>123/ 70405-310</b>	alternativ: Elektrische Aufwickelvorrichtung für die Schnellangriffshaspel. Betätigung über Fußschalter mit Spiralkabel. Motor in der Haspel platzsparend integriert (nicht außen angeflanscht).	( EUR	1.920,00)
<b>124/ 70405-311</b>	alternativ: Elektrische Aufwickelvorrichtung für die Schnellangriffshaspel. Betätigung über Taster im Geräteraum. Motor in der Haspel platzsparend integriert (nicht außen angeflanscht).	( EUR	1.718,00)

<b>125/ 70402-100</b>	alternativ: Zusätzlicher B-Druckabgang seitlich links unter den Aufbau geführt, mit Druckentlastungshahn vor der Kupplung.	( EUR 680,00)
<b>126/ 70402-110</b>	alternativ: Zusätzlicher B-Druckabgang seitlich rechts unter den Aufbau geführt, mit Druckentlastungshahn vor der Kupplung.	( EUR 680,00)
<b>127/ 70401-130</b>	AWR-System Automatische Wasserzuführungsregulierung für Feuerlöschkreiselpumpe; das Wasser wird automatisch der Kreiselpumpe entweder aus dem Wassertank oder aus der angeschlossenen Einspeiseleitung zugeführt.	EUR 1.319,00
<b>128/ 70401-300</b>	alternativ: Automatische Füllstandsregulierung für den Löschwasserbehälter. Die Füllleitung wird je nach Füllstand des Behälters pneumatisch geöffnet bzw. geschlossen.	( EUR 1.801,00)
<b>129/ 70407-010</b>	Löschwasserbehälter mit freiem Einlauf nach DVGW W405-B1 und DIN E 14502-2 anstatt Rückschlagventil. Abstand zwischen Füllöffnung und höchstem Füllstand mindestens 100 mm.	EUR 909,00
<b>130/ 70407-397</b>	alternativ: Löschwasserbehälter mit einem Inhalt von 1.200 l anstatt des serienmäßigen 1.000 l Löschwasserbehälters.	( EUR 746,00)
<b>131/ 70407-391</b>	alternativ: Löschwasserbehälter mit einem Inhalt von 1.600 l in Schlingmann-Tank-Technologie "STT". Hierdurch bleiben die Geräteräume G1 + G2 uneingeschränkt nutzbar. - nur bei HLF 10 Radstand ca. 3900 mm, anstatt des serienmäßigen 1.000 l Löschwasserbehälters -	( EUR 2.232,00)
<b>132/ 70407-393</b>	alternativ: Löschwasserbehälter mit einem Inhalt von 1.800 l in Schlingmann-Tank-Technologie "STT". Hierdurch bleiben die Geräteräume G1 + G2 uneingeschränkt nutzbar. - nur bei HLF 10 Radstand ca. 3900 mm, anstatt des serienmäßigen 1.000 l Löschwasserbehälters -	( EUR 2.626,00)

### Mögliche Sonderausstattungen Schaumzumischsysteme

**133/ 70403-435**

alternativ:

Schlingmann Druckzumisanlage AutoMix 30 DE,  
DZA 1600 / 0,1-1 nach EN 16327.

( EUR 15.772,00)

Elektronisch, fördermengenabhängig  
gesteuertes Zahnradpumpenzumischsystem.

Die Dosiereinrichtung wird im Druckausgang der  
Kreiselpumpe eingebaut. Die einstellbare  
Zumischrate liegt zwischen 0,1 - 9,9 %.  
Das Schaummittel wird in der Dosiereinrichtung in  
Abhängigkeit der abgegebenen Wassermenge  
elektronisch exakt zugemischt.  
Die Versorgung mit Schaummittel wird über eine  
Zahnradpumpe mit einer Leistung von 30 l/min  
sichergestellt. Dadurch wird z. B. bis zu einer  
Wasserfördermenge von 3000 l/min eine 1%  
druckseitige Schaummittelzumischung sicher-  
gestellt.

Die Zahnradpumpe ist antriebsseitig mit der  
Schlingmann Feuerlöschkreiselpumpe gekoppelt,  
zuschaltbar über eine Elektromagnetkupplung  
(kein eigener Elektromotor, dadurch keine zu-  
sätzliche Belastung des elektrischen Bordnetzes).

Platzsparende Integration der von Schlingmann ent-  
wickelten Zahnradpumpe und des Zumischsystems in  
die Pumpenanlage.

Die Schaumabgabe ist serienmäßig über bis zu zwei  
B-Druckausgänge rechts, den Schnellangriff  
und über einen evtl. vorhandenen Werfer  
gleichzeitig möglich.

Automatische Spülfunktion als Einknopfbedienung.

Die Anlage ist geeignet für alle gängigen Class A  
Schaummittel, Mehrbereichsschaummittel und AFFF  
Produkte.

Die Versorgung der Anlage erfolgt über einen  
Schaummitteltank (ggf. mitzubestellen). Ein Nach-  
füllen des Schaummitteltanks aus Kanistern ist  
über eine Schaummittelfüllpumpe (separater  
Artikel) möglich.

<b>134/ 70403-125</b>	<p>alternativ: Lieferung und Einbau eines Schaummitteltanks aus PE oberhalb der Pumpenanlage mit einem Fassungsvermögen von 120 l mit Anschlussmöglichkeit für ein Schaumzumischsystem. Tank mit Einfüllöffnung auf dem Dach. Entleerungsmöglichkeit unterhalb des Tanks. Überlauf des Schaummitteltanks unterhalb des Aufbaus geführt. Elektrische Tankinhaltsanzeige am Bedienpult der Feuerlöschkreiselpumpe.</p>	( EUR 2.964,00)
<b>135/ 70403-100</b>	<p>alternativ: Minderpreis: Entfall Halterungen für folgende Schaumausrüstung: 1 Zumischer Z4 R 1 Ansaugschlauch D 1500 6 Schaummittelbehälter</p>	( EUR -257,00)
<b>136/ 70403-295</b>	<p>alternativ: Festeingebaute Schaummittelfüllpumpe für 1-Kammer-Schaummitteltank mit automatischer Abschaltung bei gefülltem Tank. Ausstattung der Schaummittelfüllpumpe mit Spülfunktion. - nur in Verbindung mit einem Schaummitteltank - - nicht geeignet für strukturviskoses Schaummittel -</p>	( EUR 2.033,00)
<b>Mögliche Sonderausstattungen Lackierung</b>		
<b>137/ 70501-216</b>	<p>alternativ: Lackierung des Stoßfängers in weiß RAL 9010. Eine Garantie der Haltbarkeit kann bei einigen Weichkunststoffen nicht gewährt werden.</p>	( EUR 737,00)
<b>138/ 70502-100</b>	<p>Beschriftung auf Fahrer- und Beifahrertür.</p>	EUR 181,00
<b>139/ 70502-120</b>	<p>alternativ: Beschriftung auf Fahrer- und Beifahrertür, einschließlich Anbringung der durch den Auftraggeber angelieferten Klebewappen.</p>	( EUR 181,00)
<b>140/ 70502-130</b>	<p>alternativ: Beschriftung auf Fahrer- und Beifahrertür, einschließlich Anfertigung eines Klebewappens nach Vorlage.</p>	( EUR 567,00)
<b>141/ 70502-300</b>	<p>Frontbeschriftung mit Aufschrift <b>"FEUERWEHR"</b> geklebt mit Folie weiß.</p>	EUR 173,00

<b>142/ 70502-310</b>	alternativ: Frontbeschriftung mit Aufschrift <b>"FEUERWEHR"</b> geklebt mit Signalfolie gelb.	( EUR 232,00)
<b>143/ 70503-900</b>	Beklebung der Fahrzeugkontur	EUR 1.230,00
<b>144/ 70503-865</b>	Optimale Kenntlichmachung des Fahrzeugs durch heckseitig am Aufbau geklebte retroreflektierende Folie in rot / gelb bzw. rot /weiß, ausgenommen Heckrollladen bzw. Heckklappe. Folientyp: Reflexite Streifen: 45° Winkel links/rechts abweisend Streifenbreite: 100mm	EUR 1.313,00
<b>145/ 70502-150</b>	Dachbeschriftung mit amtlichem Fahrzeugkennzeichen	EUR 188,00
<b>146/ 70501-120</b>	alternativ: Lackierung in Verkehrsrot RAL 3020. - anstatt des serienmäßigen RAL 3000 -	( ohne Mehrpreis )
<b>147/ 70501-100</b>	alternativ: Lackierung in Tagesleuchtfarbe RAL 3024 anstatt RAL 3000.	( EUR 4.266,00)
<b>Sonstiges</b>		
<b>148/ 79960-001</b>	Projektbetreuung während der Bauphase inkl. der Erstellung von individuellen Projekt- zeichnungen.	ohne Mehrpreis
<b>Gesamtpreis des vorstehend beschriebenen Aufbaulieferumfangs</b>		<b>EUR 174.662,00</b>
<b>Gesamtpreis des vorstehend beschriebenen Lieferumfangs</b>		<b>EUR 262.310,00</b>

Nicht alle angebotenen Sonderausstattungen sind aus Raum- und Gewichtsgründen kombinierbar. Erst nach Klärung aller Details kann eine Angabe gemacht werden.  
Bei Gewichtsangaben gilt eine Toleranz von  $\pm 5\%$ .

### **Verkaufs- und Lieferbedingungen**

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen

Vorstehende Preise verstehen sich rein netto zuzüglich der am Tage der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer. Die aufgeführten Preise basieren auf den derzeitigen Kosten. Bei Anhebung der Kostenbasis müssen wir uns eine Preisangleichung vorbehalten.

Im konkreten Beschaffungsfall erbitten wir Ihre Anfrage, damit wir Ihnen dann unser endgültiges Angebot unterbreiten können.

