

Lichtmast, pneumatisch ausfahrbar

- Platzsparende Lagerung ohne Raumverlust im Aufbau
- Intuitive und handschuhgerechte Bedienung am entnehmbaren Bedienpult mit Spiralkabel
- Vollautomatisches Einfahren des Lichtmastes mit nur einem Knopfdruck

Pneumatisch ausfahrbarer Lichtmast aus Aluminium, platzsparend und gut geschützt zwischen dem Mannschaftsraum und dem Aufbau integriert. Lichtpunkthöhe ca. 5 m über der Standfläche des Fahrzeugs (je nach Fahrzeugtyp). Betriebsfertiger Anschluss an das Bordnetz.



Entnehmbares, robustes Bedienpult mit Spiralkabel (5 m). Scheinwerferverstellung horizontal und vertikal elektrisch mittels Joystick. Deutsche Klartextbeschriftung und handschuhgerechte Taster sorgen für eine einfache und intuitive Bedienung. Eine Kontrollleuchte im Armaturenbrett überwacht jederzeit den fahrbereiten Zustand.

In Verbindung mit der Schlingmann-Pressluftatmer-Technologie SPT, bei der zwei Pressluftatmer im Mannschaftsraum in Fahrtrichtung gelagert werden, wird der Lichtmast zwischen den beiden Mulden an der Rückwand des Mannschaftsraums befestigt (siehe Foto), sodass kein Platzverlust im Aufbau entsteht.

Mögliche Ausstattungen:

- LED-Scheinwerfer 24 V für den Nah- und Fernbereich; Anzahl, Typ und Lichtleistung auf Anfrage
- Akustisches Signal bei ausgefahrenem Lichtmast und Lösen der Feststellbremse
- Automatisches Einfahren des Lichtmasts beim Lösen der Feststellbremse

Weitere Sonderausstattungen (z.B. zusätzliche Rundumkennleuchte) auf Anfrage.

