

Pressluftatmer im Aufbau

- Ergonomisch günstige Entnahmehöhe der Atemschutzgeräte
- Atemschutzgeräte werden stets in aufrechter Position gelagert
- Ein Anlegen ist auch bei ausgeschwenkten Auftritten möglich
- Halterungen lassen sich werkzeuglos auf verschiedene Flaschentypen anpassen

Zur ergonomischen und schnellen Entnahme der im Aufbau mitgeführten Atemschutzgeräte sind diese auf stabilen Teleskopauszügen mit einzeln absenkbaaren Halterungen gelagert. Die Atemschutzgeräte werden stets in aufrechter Position mit nach unten gerichteten Flaschenventilen gelagert, wodurch auf ein unfallträchtiges Kippen oder Klappen der Halterungen verzichtet wird.

Auf Wunsch drehen die Halterungen beim Absenken automatisch um 45° vom Fahrzeug weg, sodass die Atemschutzgeräte auch bei ausgeschwenkten Tritten schnell und sicher vom Boden angelegt werden können.

Die Halterungen lassen sich werkzeuglos über ein Stellrad auf verschiedene Flaschentypen anpassen.



Entnahme der Atemschutzgeräte in ergonomisch günstiger Höhe



Halterungen lassen sich mithilfe eines Feststellrades auf verschiedene Flaschentypen einstellen